

KONTRA

Насос для плавания
против течения

класс
эффективности

IE3

1450 об/мин



МАКС
67 дБ

- ✓ Полипропилен + Стекловолокно
- ✓ Вал из нержавеющей стали AISI-316
- ✓ Рабочее колесо из норила
- ✓ Механическое уплотнение из нержавеющей стали AISI-316
- ✓ Идеально подходит для установки для плавания против течения



Vario KONTRA также
доступен для заказа




Рабочее колесо из бронзы по
запросу



- Фланцевое соединение 110 мм (4 дюйма)
- Катафорезное покрытие
- Несущее основание из норила
- Винты из нержавеющей стали AISI-316
- Асинхронный двигатель IE3 1450 об/мин (1750 об/мин при 60 Гц)
- Самосмазывающиеся подшипники
- Класс IP-55, изоляция класса F
- Максимальная температура воды: +40 °C



Технические характеристики



Тип	л.с.	кВт	А		Скорость, об/мин	Манометрический напор, м вод. ст.										Диаметр		Минимальный размер всасывающей трубы
			III 230	III 400		6	8	10	12	14	16	18	20	22	Расход, м³/ч	ASP.	IMP	
KONTRA-4 250	2,5	1,8	8,5	4,9	1450	53	43	32	18	-	-	-	-	-	-	110	110	110
KONTRA-4 300	3	2,2	9,4	5,3	1450	62	54	43	26	10	-	-	-	-	-	110	110	125
KONTRA-4 400	4	3	12,5	6,9	1450	74	66	56	42	29	14	-	-	-	-	110	110	140
KONTRA-4 550	5,5	4	15,3	8,8	1450	123	104	84	57	30	-	-	-	-	-	110	110	160
KONTRA-4 750	7,5	5,5	-	12	1450	143	127	107	85	57	12	-	-	-	-	110	110	180
KONTRA-4 1000	10	7,5	-	15,8	1450	160	145	126	107	80	48	14	-	-	-	110	110	180
KONTRA-2 1250	12,5	9,2	-	18,5	2850	-	167	152	136	118	99	80	47	-	-	110	110	180
KONTRA-2 1500	15	11	-	20,9	2850	-	188	177	162	146	130	112	92	66	-	110	110	200


KONTRA

Данные об упаковке



Тип	A	B	C	D	G	H	I	J	K	DN	oT	Pt	A1	H1	L1	Вес, кг
KONTRA-4 250	265	147	268	310	335	300	450	500	368	110	18	180	385	595	840	37
KONTRA-4 300	265	147	268	310	335	300	450	500	368	110	18	180	385	595	840	37,5
KONTRA-4 400	265	147	268	310	335	300	450	500	368	110	18	180	385	595	840	39,5
KONTRA-4 550	265	147	268	330	335	300	450	500	368	110	18	180	385	595	840	48,5
KONTRA-4 750	265	147	268	385	335	300	450	500	368	110	18	180	385	595	840	61
KONTRA-4 1000	265	147	268	385	335	300	450	500	368	110	18	180	385	595	840	71
KONTRA-2 1250	265	147	268	385	335	300	450	500	368	110	18	180	385	595	840	79,5
KONTRA-2 1500	265	147	268	385	335	300	450	500	368	110	18	180	385	595	840	80,5

Описание запасных частей



- 1 - Фланцевая крышка на всасывании
- 2 - Крепежная гайка крышки корпуса
- 4 - Гайка крепления основания
- 5 - Шайба крепления основания
- 6 - Винт крепления основания
- 7 - Основание насоса
- 8 - Крепежная гайка крышки корпуса
- 9 - Резиновая прокладка KONTRA
- 10 - Винт крепления улитки
- 11A - Улитка 1450 ОБ/МИН
- 11B - Улитка 2850 ОБ/МИН
- 12 - Турбинная заглушка + винт
- 13 - Уплотнительное кольцо турбинной заглушки
- 14 - Турбина 1450-2850 ОБ/МИН
- 15 - Механическое уплотнение
- 16 - Прокладка крышки корпуса насоса
- 17 - Крышка корпуса насоса
- 18 - Короткий винт крепления корпуса
- 19 - Длинный винт крепления корпуса
- 20 - Корпус насоса
- 21 - Уплотнительное кольцо крышки корпуса

- 22 - Крепежный винт двигателя
- 23 - Заглушка сливного отверстия
- 24 - Уплотнительное кольцо заглушки сливного отверстия
- 30 - Фланцевая пластина улитки
- 31 - Штифт
- 32 - Фиксатор задней крышки двигателя
- 33 - Передняя крышка двигателя
- 34 - Передний подшипник
- 35 - Вал ротора
- 36 - Задний подшипник
- 37 - Статор с корпусом
- 38 - Винт крепления фланцевой пластины улитки
- 40 - Уплотнение соединительной крышки
- 41 - Соединительная крышка
- 42 - Болт соединительной крышки
- 43 - Упорная шайба
- 44 - Задняя крышка двигателя
- 45 - Болт задней крышки
- 46 - Фиксатор задней крышки двигателя
- 47 - Вентилятор
- 48 - Крышка вентилятора